

ANTISIPHONNAGES





Pour toute question contacter :

Bureau de liaison France- Eurocentre - 50 avenue d'Alsace

F-68025 COLMAR CEDEX- Phone : +33 389.294.807 Fax :+33 389

Cell: 06 30 25 38 54 / 06 82 89 03 01

E mail : frivalland@ecoviasystem.com- Site internet : www.eco

Utilisation : types de véhicules	degré d'inviolabilité	Diamètre entrée de réservoir	Modèles	PHOTOS	Références	Dimension (Longueur X Largeur X Profondeur - en cm) et poids (en kgs)
Pour Bus/camions/engins de tp	haut de gamme - 3 niveaux de sécurité-vis indévissables	80 mm	AS 150 SANS COLLERE TTE		EC-MO-500.001-AS150	0,2kgs
Pour Bus/camions/engins de tp	haut de gamme - 3 niveaux de sécurité-vis indévissables	105 mm	AS 180 SANS COLLERE TTE		EC-MO-500.002-AS180	0,2kgs
Pour Bus/camions/engins de tp	milieu de gamme- 1 niveau de sécurité	105 mm	T105G AVEC COLLERE TTE		EC-DE-600.001-T105G	
Pour Bus/camions/engins de tp	milieu de gamme- 1 niveau de sécurité	80 mm	T80		EC-DE-600.002-T80	
Pour citernes Pour vl/utilitaires/Bus/camions /engins de tp	AUTRES BESOINS NOUS CONSULTER Possibilité de fabrication sur mesure. Nous - diamètre intérieur et extérieur - nombre d'ergots - réservoir en plastique ou en aluminium - Marque-modèle -année du véhicule.	à spécifier				